

DESIGN COMFORT

VINYL-FERTIGPARKETT MIT HOLZDESIGN

Vinyl-Fertigparkett mit Holzdesign mit strukturierter Oberfläche zur Imitation schwimmender Verlegung.
Abmessungen: 720 x 185 x 10,5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Sockelleiste	Art-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Sockelleiste
LV9704	Holzeiche	WVR-610	LV1001	Hängedie	aa*
LS5005	Weißeriche	WVR-610	LV2001	Schafsteine	aa*
LS1004	Bergfichte	WVR-610	LV3001	Platteneiche sägerauh	aa*
LS3004	Kiefer Kirsch	WVR-610	LV4001	Hellrosaiche sägerauh	aa*
LS3005	Eiche Kirsch	WVR-610	LV5001	Muskenziele sägerauh	aa*
LS4005	Kieferrotke	WVR-610	LV6001	Sonnenrotke sägerauh	aa*

Inhalt Pack à 1,805 m² · Rollen: 72,240 m²

*Um Sockelleisten-Schienen bildet sich Gerat im Abzug



Rohleiche




Weißeriche



Bergfichte



Eiche Kirsch



Randleiche



Indienleiche



Holzeiche



Kiefer Kirsch



Hängedie




Randleiche



Muskenziele



Sonnenrotke



Querschnitt
Querschnitts-Sockelleiste
mit Gefälleleiste

Abmessungen der Sockelleiste:
800 x 58 x 14 mm · Breite: 47,334
2000 x 58 x 14 mm · Breite: 47,334
pro Tischmetre ca. 5 Gefälleleiste



Holzeiche



Schleife

DESIGN COMFORT

VINYL-FERTIGPARKETT MIT STEINDESIGN

Vinyl-Fertigparkett mit Stein-Design mit strukturierter Oberfläche zur Imitation schwimmender Verlegung.
Abmessungen: 905 x 295 x 10,5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Sockelleiste*
LV3003	Basil	WVR-610
LV4002	Kalderstein	WVR-610
LV7002	Steinring	WVR-610

Inhalt Pack à 2,136 m² · Rollen: 93,984 m²



Basil



Kalderstein



Steinring

Querschnitt

- 1 Langleiste und einleiste zur einseitigen Oberfläche (Platteneigenschaft)
- 2 Trennlage und notigweise Hitz- oder Stabdämmung
- 3 Klebfläch für zusätzliche Gekörnung und mehr Wärme
- 4 HIRT®-Riegelplatte mit COR-KOCS-SYSTEM zur Schweiß-/senkrechten Verlegung
- 5 Kork-Geleierung für weiche Schalldämmung

