


Korkfertigparkett Life 10

Kork-Fertigparkett

Dieses Kork-Fertigparkett ist ein warmer, widerstandsfähiger Bodenbelag aus nachwachsenden Rohstoff Kork - ein Geschenk der Natur. Kork-Fertigparkett **Life 10** ist der ideale Bodenbelag für den gesamten Wohnbereich. Die 2,50 mm starke Korkauflage und die 1,50 mm Korkunterseite sorgen für eine gute Wärme-, Schall- und Trittschalldämmung. Durch seine dauerhafte Elastizität entlastet Kork-Fertigparkett die Gelenke und Wirbelsäule bei jedem Schritt.

Alle lackierten, eingefärbten oder mit Hartwachs-Öl behandelten Fußbodenbeläge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Laufende Emissions-Kontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln, belegen dies. Ständige stichprobenartige Qualitätskontrollen jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann, gewährleistet eine gleichbleibende gute Qualität. Kork-Fertigparkett **Life 10** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten

Format in mm	900 x 300 x 10 mm
Kartoninhalt	1,89 m ²
EUro-Paletteninhalt	113,4 m ²
Auflage	2,5 mm massive Korkauflage mit ca. 500 kg/m ² , teils edelfurniert
Mittellage	6,0 mm HDF naturbelassen mit ca. 830 kg/m ²
Gegenzug	1,5 mm trittschalldämmender Flexikork ca. 250 kg/m ²
Oberflächenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • 3-fach mit wasserbasiertem Acryllack endlackiert • eingefärbt und endlackiert • 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem Hartwachs-Öl
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC-Verbindung
	
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert DIN 52210-030 E1-T-PFLD	16 db
Wärmedurchgangswiderstand (m K/W) DIN-EN 5 2612-Teil 1	0,110
Flächengewicht	7150 g/m ²
Brandverhalten	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab.
Bindemittel	Polyurethan oder Cardolharz
Erfüllt die Anforderungen des Qualitätsiegels Das Kork-Logo	ja
Auf Fußbodenheizung geeignet	ja
Beanspruchungsklasse Kork-Oberfläche nach EN 685	23

- Sehr strapazierfähig
- Gelenkschonend und trittelastisch
- Pflegeleicht
- Angenehm fußwarm
- Druckfest, aber dauerelastisch
- Schall- und trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Recyclingfähiger Rohstoff
- Ein echtes Naturprodukt

NATURAL SHIELD: Strapazierfähige Endlackierung auf Wasserbasis. Hervorragende Abriebswerte, Dauerelastizität und natürliche Optik.

